

## Folha de dados

## GRITTAL GM

**Granalha** **GRITTAL GM**, Granalha de aço inoxidável gumes  
padrão de fábrica

**Aplicação** limpeza, lixamento, abrasão, remoção de tinta,  
rebarbação, decapagem e despolimento

**Análise química em peso %** C 1,9 - 2,1% Cr 30,0 - 33,0%

**Peso de massa** ~ 4,1 g/cm<sup>3</sup>

**Dureza Vickers** Estado de fornecimento ~ 660 HV (~ 57 HRC)

**Microestrutura** Δ- Ferrite com carbonetos de cromo

<b>Variantes de embalagem</b>	GM-10	0,05 – 0,20 mm	GM-60	0,70 – 1,25 mm
	GM-20	0,09 – 0,32 mm	GM-100	1,00 – 1,40 mm
	GM-30	0,14 – 0,50 mm	GM-150	1,25 – 1,70 mm
	GM-40	0,40 – 0,80 mm	GM-200	1,40 – 2,00 mm
	GM-50	0,60 – 1,00 mm	GM-300	1,70 – 3,00 mm

A pedido, podem ser fornecidos materiais peneirados especiais.

**Variantes de embalagem** Sacos de plástico de 25 kg em pallet EUR com 500 kg  
Big Bag de 500 kg  
Barril de metal de 750 kg