

Folha de dados

GRITTAL GH

Granalha	GRITTAL GH , Granalha de aço inoxidável gumes -endurecido num gás protector, processo patenteado- padrão de fábrica		
Aplicação	para preparação de superfícies antes do revestimento, limpeza, lixamento, abrasão, remoção de tinta, rebarbação, decapagem e despolimento		
Análise química em peso %	C 1,9 - 2,1%	Cr 30,0 - 33,0%	
Peso de massa	~ 4,1 g/cm ³		
Dureza Vickers	Estado de fornecimento ~ 800 HV (~ 64 HRC)		
Microestrutura	Martensítica com carbonetos de cromo		
Granulometrias disponíveis	GH-10 0,05 – 0,20 mm	GH-60 0,70 – 1,25 mm	
	GH-20 0,09 – 0,32 mm	GH-100 1,00 – 1,40 mm	
	GH-30 0,14 – 0,50 mm	GH-150 1,25 – 1,70 mm	
	GH-40 0,40 – 0,80 mm	GH-200 1,40 – 2,00 mm	
	GH-50 0,60 – 1,00 mm	GH-300 1,70 – 3,00 mm	
	A pedido, podem ser fornecidos materiais peneirados especiais.		
Variantes de embalagem	Sacos de plástico de 25 kg em pallet EUR com 500 kg Big Bag de 500 kg Barril de metal de 750 kg		